

Charakteristika

Protectiv 100 je nemrznoucí kapalina určená pro chladicí okruh spalovacích motorů. Splňuje požadavky většiny Evropských výrobců motorů. Mísitelná a kompatibilní se všemi nemrznoucími směsemi. Zajišťuje ochranu proti varu (+150°C při tlaku 3 bary), zamrznutí (-35°C) a korozi. Zabraňuje vzniku usazenin, chrání okruh proti korozi a kavitaci při všech teplotách. Splňuje požadavky NFR 15-601/1. Obsahuje přibližně 94% monoetylglykolu (MEG), přísadu zabraňující požití (Bitrex) podle nařízení 95326 z 20.3.1995. Organické složení - neobsahuje dusitany, aminy, fosfáty, borax, křemičitany.

Bezpečnostní opatření

Protectiv 100 je mísitelný se všemi nemrznoucími směsemi. Musí být použito ve zředěné formě, nepoužívejte jej neředěný. Maximální povolená koncentrace v okruhu je 50%. Určeno pro ředění destilovanou vodou nebo vodou s nízkým obsahem minerálních látek. Produkt uchovávejte v původní nádobě, neprodyšně uzavřené. Skladujte v

suchu a temnu. Nádobu znovu nepoužívejte. Nikdy neotvírejte chladič nebo expanzní nádobku, pokud je motor teplý, hrozí riziko popálení.

Návod k použití

Produkt je je mísitelný se všemi nemrznoucími směsemi. Před započetím práce se přesvědčte, že motor není v chodu a je studený. Rozřeďte **Protectiv 100** destilovanou vodou nebo vodou s nízkým obsahem minerálů podle požadovaného stupně ochrany před zamrznutím:

Protectiv 100	Voda	Zamrznutí	Var
1	2	-20°C	+140°C
1	1	-35°C	+150°C

Doplnění: Nalijte naředěný **Protectiv 100** do chladiče nebo expanzní nádobky v množství doporučeném výrobcem motoru (rysky na expanzní nádobce).

Kompletní výměna chladicí směsi: 1/ Vypusťte

chladicí okruh. 2/ Nalijte naředěný **Protectiv 100** do chladiče nebo expanzní nádobky v množství doporučeném výrobcem motoru (rysky na expanzní nádobce). 3/ Odzvušněte okruh: spusťte motor, nechte vyprchat vzduch ze systému, doplňte chladivo. Postup opakujte, dokud hladina chladiva nebude stálá a všechen vzduch nebude odstraněn. Dodržujte interval výměny směsi stanovený výrobcem motoru.

Bezpečnostní rizika

Upozornění: Xn zdraví škodlivý. Určeno pro profesionální použití.

Obsahuje tyto nebezpečné látky: 94% etylenglykol

R22 Zdraví škodlivý při požití

S02 Uchovávejte mimo dosah dětí

S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv

S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem

S46 V případě požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo štítek

Likvidace obalů a odpadu: Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro nebezpečné odpady.

(VA 820199) Dovoz do ČR: ACI - Auto Components International, s.r.o., U Trati 44, Praha 10, www.aci.cz, tel. 274 021 111