



**Longer operating
battery**



EXIDE[®]
MULTIFIT



Zabezpečte dlhšiu a efektívnejšiu prevádzku voľbou správnej batérie

Pre vozidlá vyžadujúce od batérie mimoriadne výkony, ktoré sa nedajú dosiahnuť štandardnou konštrukciou, prináša Exide nové batérie MULTIFIT, schopné pokryť všetky, aj energeticky najnáročnejšie aplikácie. Voľbou správnej MULTIFIT batérie bude dodávka energie trvalejšia a prevádzka vozidla dlhšia.



EXIDE[®]
MULTIFIT

Zvoľte si vhodnú aplikáciu z nasledujúcich príkladov

ŠPECIÁLNE SLUŽBY

Vozidlá záchranných systémov a bezpečnostných služieb ako polícia, ambulancia, hasičský zbor, záchranári

MALÝ ELEKTRICKÝ POHON

Ľahké vozidlá poháňané elektrinou ako motokáry, motorové člny, kosačky, magnetické žeriavy

NÁROČNÝ ŠTART MOTORA

Ťažké vozidlá alebo stroje s veľkoobjemovým motorom ako traktory, lesné, stavebné stroje, terénne 4x4 vozidlá (ATV) alebo generátory

PREVÁDZKA PRI VYPNUTOM MOTORE

Všetky druhy vozidiel vybavené energeticky náročnou výbavou ako Hi-Fi, auto audio (tuning), terénne alebo odťahovacie vozidlá s navijákom, alebo hydraulickým ramenom

NÁROČNÝ ŠTART MOTORA



Poľnohospodárstvo



Stavebníctvo



ATV (4x4)



Generátor

START AGM



+20%

Štartovací výkon

- Zvýšená bezpečnosť štartovania (v porovnaní so štandardnými batériami rovnakej veľkosti)



Rýchlejšie dobíjanie

Rýchlejšie dobíjanie

- Až 50% úspora času pri nabíjaní

Vhodné pre: Motory štartované za extrémnych teplôt, náročný terén alebo sezónne použitie

PREVÁDZKA PRI VYPNUTOM MOTORE



Hi-Fi audio systém (tuning)



Naviják



Odtahový voz



Žeriav

DUAL AGM



+15%

Úspora energie

- Zvýšená energetická bezpečnosť (v porovnaní so štandardnými batériami podobnej veľkosti)



Rýchlejšie dobíjanie

Rýchlejšie dobíjanie

- Až 50% úspora času pri nabíjaní

Vhodné pre: Kombinácia pravidelného štartovania motora a vysokej dodávky energie pre prevádzku prídavných zariadení počas vypnutého motora

ŠPECIÁLNE SLUŽBY



Polícia



Ambulancia



Hasiči



Záchranárske off-road vozidlá

EQUIPMENT GEL



+30%

Úspora energie

- Zvýšená energetická bezpečnosť (v porovnaní so štandardnými batériami rovnakej veľkosti)



Kompaktný rozmer

Kompaktný rozmer

- Až 30% úspora priestoru pre batériu

Vhodné pre: Nepretržitú, vysokú spotrebu energie (pri jazde a parkovaní) vozidiel so záchranárskym vybavením

MALÝ ELEKTRICKÝ POHON



Motokára



Motorový čln



Kosačka



Magnetický žerjav

DUAL AGM



+15%

Úspora energie

- Zvýšená energetická bezpečnosť (v porovnaní so štandardnými batériami rovnakých veľkostí)







Rýchlejšie dobíjanie

Rýchlejšie dobíjanie

- Až 50% úspora času pri nabíjaní

Vhodné pre: Opakované vybitie (pohon) a nabíjanie (pripojené k sieti). Tiež pre vysokozdvížne vozíky a stroje na čistenie podláh, osadené našimi batériami rady GNB Industrial Power.


Technické špecifikácie

KÓD	TECHNOLÓGIA			VÝKONY		ROZMERY			TECHNICKÉ VLASTNOSTI				
	GĚL	AGM ploché dosky	AGM zvitkové dosky	Kapacita Ah (20h)	Štartovací prúd A (EN)	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Výška (mm)	Polarita	Typ pólu	Hmotnosť (kg)	Nádoba	
 ES 290	•			25	–	165	175	125	0	Plochý (M5)	10	P24	•
ES 450	•			40	–	210	175	175	0	Plochý (19)	15	LB1	•
ES 650	•			56	–	278	175	190	0	Štandardný	21	L03	•
ES 900	•			80	–	350	175	190	0	Štandardný	27	L05	•
ES 950	•			85	–	350	175	235	1	Štandardný	30	D02	•
ES1000-6	•			190 (6V)	–	245	190	275	0	Štandardný	29	GC2	•
ES1100-6	•			200 (6V)	–	245	190	275	0	S vnútorným závitom	32	GC2	•
ES1200	•			110	–	285	270	230	2	Štandardný	39	D07	•
ES1300	•			120	–	350	175	290	0	Štandardný	39	D03	•
ES1350	•			120	–	513	189	223	3	Štandardný	40	D04	•
ES1600	•			140	–	513	223	223	3	Štandardný	47	D05	•
ES2400	•			210	–	518	279	240	3	Štandardný	67	D06	•
 EP 450			•	50	750	260	173	206	1	Štandardný + Závitový	19	G34	•
EP 900		•		100	720	330	173	240	9	Štandardný + Závitový	32	G31	•
EP1200		•		140	700	513	189	223	3	Štandardný	45	D04	•
EP1500		•		180	900	513	223	223	3	Štandardný	55	D05	•
EP2100		•		240	1200	518	279	240	3	Štandardný	72	D06	•
 EM 900			•	42	700	230	173	206	1	Štandardný + Závitový	16	G86	•
EM1000			•	50	800	260	173	206	1	Štandardný + Závitový	18	G34	•
EM1100		•		100	925	330	173	240	9	Štandardný + Závitový	33	G31	•




Veľký náklon

- Vhodná pre inštaláciu na bok
- Vysoká odolnosť proti vibráciám a náklonu



Bezúdržbová

- Absolútne bezúdržbová
- Vhodná pre dlhšie odbobia bez použitia



Vnútorná rekombinácia plynu

- Bez obmedzenia umiestnenia (bezpečná pre umiestnenie v kabíne)
- Bezpečná a čistá (odolná voči iskrám a vyliatiu)

* Vzhľadom k EN50342

EXIDE[®]
MULTIFIT

By Exide Technologies / www.exide.com

Exide Slovakia, s.r.o.
Jiskrova 4, 040 01 Košice
Tel: (421) 55 23 83 534 - Fax: (421) 55 23 83 536
www.exide.sk
exide@exide.sk